

Vägg/-takarmatur Lyon II LED, HF sensor, IP44

Artikel: 9975118

MALMBERGS



Produktinformation

Vägg/-takarmatur med stomme och opal kupa i akryl. Komplet med drivdon. Med HF-sensor som är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar inställning av räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frånkopplas så att armaturen endast reagerar på rörelse. Komplet med drivdon. Ej dimbar. Dubbelisolerad.

Ljuskälla
Inkl. LED-modul.

Anslutning
Till plint 2x2,5 mm².

Specifikationer

Effektivitetsklass	A++-A
Vikt	0,5 kg
Mått (ØxH)	246x97 mm
Ljusflöde	950lm
Effekt	12W
Färg	Vit
Frekvens	5,8GHz
Bevakningsområde	150° vägg, 360° tak

Vägg/-takarmatur Lyon II LED, HF sensor, IP44

Artikel: 9975118

MALMBERGS

Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Frånslagsfördröjning	5 sek – 30 min.
Räckvidd	Sensors: 1 m till cirka 6 m (radie), justerbar 10-100 %
Spridningsvinkel	110°
Färgåtergivning	Ra>80
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	4 SDCM
Kapslingsklass	IP44